



Proponowana lokalizacja zbiornika retencyjnego (zbiornik chłonna - odparowujący) na wody opadowe odprowadzone z projektowanej konfiguracji deszczowej z przewodem awaryjnym do rz. Kłodawka

Orientacyjny przebieg nowego odcinka KD 1200 z budową nowego wylotu do rz. Kłodawka.

Likwidowany odcinek KD 1200 wraz z ist. wylotem do rz. Kłodawka w związku z kolizją z proj. przepustem

Budowa przepustu nad rzeczą Kłodawka w postaci konstrukcji łukowo-elipsoidalnej z budowy żaluzji. Orientacyjne parametry obiektu: - światło pionowe: 250cm, - światła poziome: min. 600cm, - długość przepustu: ~75m

- Grunty będące własnością Miasta Gorzów Wlkp. w/władaniu Prezydenta Miasta
- Grunty będące własnością Województwa Lubuskiego w/władaniu Prezydenta Miasta
- Grunty będące własnością Skarbu Państwa
- Grunty będące własnością prywatną

**LEGENDA**

- Jedynie
- Mieszanka mineralna asfaltowa SMA8 PMB 45/80 S5
- Wybrukowana wzniesiona
- Kostka kamienna granitowa 16/20cm, rzeźbowa, surowo cięta w kolorze szarym
- Wybrukowana
- Kostka kamienna granitowa 9/11cm, rzeźbowa, surowo cięta w kolorze szarym
- Ciągł piasek
- Kostka betonowa typ CEGLA 10x20cm w kolorze szarym
- Szczyt nawierz.
- Beton cementowy ACBS S0/70
- Zateki autobusowe
- Beton cementowy C35/45
- Zjazdy/tarasy postojowe
- Kostka betonowa typ CEGLA 10x20cm w kolorze grafitowym
- Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
- Kostka betonowa typ CEGLA 10x20cm w kolorze niebieskim
- Zielnik
- Pomieszczenie i obsadzenie mieszanką nasion traw
- Krawężnik kamienny zwykły 20x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Krawężnik betonowy zwykły 35x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Krawężnik polimerbetonowy 43x40 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Krawężnik kamienny niszczący 20x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Krawężnik betonowy niszczący 20x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Opornik kamienny 15x25 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Opornik betonowy 15x25 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Obrzeże betonowe chodnikowe 8x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Pozostawienie z kostek betonowych 30x30cm w kolorze szarym powierzchnią górną z wypustkami w kształcie wycinka stołka
- Patały/murki odporne z elementami betonowych prefabrykowanych na ławie bet. C12/15 z oporem
- Istniejące budynki przeznaczane do rozebrania
- Istniejące granice działek ewidencyjnych

|                      |   |  |                   |   |
|----------------------|---|--|-------------------|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |   |  <b>BIPR BUREAU PROJECTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ</b><br>ul. Marszałkowska 70/6, 66-400 Gorzów Wlkp.<br>☎ 600 483 971 ✉ t.romankiewicz@bp.pl |                   |   |
| INWESTOR             | PREZYDENT MIASTA GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO<br>ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.  |  |                   |   |
| TEMAT                | BUDOWA PÓLNOCNEJ OBWODNICZKI GORZÓWA WŁKP. - ETAP 1   |  |                   |   |
| ADRES OBIEKTU        | województwo: lubuskie; powiat: m. Gorzów Wlkp.; gminka: Gorzów Wlkp.; miejscowość: Gorzów Wlkp.; obszar: 1-Chwałęcino, 2-Górczyń, ulice: Górczyńska, K. Wyszynskiego, Drocowska, E. Woskiego, Z. Kuratowskiej |  |                   |   |
| FAZA                 | PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY   |  |                   |   |
| BRANŻA               | DRÓGOWA   |  |                   |   |
| FUNKCJA              | IMIĘ I NAZWISKO   | UPRAWNIENIA  | DATA              | PODPIŚ  |
| OPRACOWAŁ            | mgr inż. Tomasz Romankiewicz  | IBS/0074/POD/11 (oprac. i uprawnienia w specjalności drogowej)   | 31.05.2022        |  |
| RYSUNEK              | PLAN ZAGOSPODAROWANIA   |  |                   |   |
| DATA: 31.05.2022     | SKALA: 1:500  | NR RYSUNKU: 2  | ARKUSZ RYSUNKU: 1 |   |